

PVC CONVEYOR BELT / PVC TRANSPORTBÅND

EF10/2-T18+05 PVC Apple Green F 3.0

Article No. / Varenr. 11057

Issue / Udstedt 26 August 2026 / 26. august 2026

Rev. 01

COMPLIANCE / OVERENSSTEMMELSE



RoHS COMPLIANT

Compliance stated according to product specification.
/ Overensstemmelse angivet iht. produktspecifikation.

Product Configuration		Produktkonfiguration
Fabric construction / Vævskonstruktion	EF	
Top-side material / Bæreside materiale	Polyvinyl chloride (PVC)	
Top-side surface / Bæreside overflade	T18 coarse diamond / T18 grov diamant	
Top-side color / Bæreside farve	Apple green / Æblegrøn	
Top-side hardness / Bæreside hårdhed	80° Shore A	
Running-side material / Løbeside materiale	PVC-coated polyester fabric / PVC-belagt polyestervæv	
Running-side surface / Løbeside overflade	Smooth 05 PVC coating / Glat 05 PVC-belægning	
Running-side color / Løbeside farve	Apple green / Æblegrøn	
Number of fabric plies / Antal vævlag	2	
Fabric property / Væveegenskab	Lateral flexible / Tværfleksibel	

Product Properties		Produktegenskaber	Plant Conditions		Anlægsforhold
Antistatic / Antistatisk	No / Nej		Slider bed / Glideplade	Yes / Ja	
Flame retardant / Flammehæmmende	No / Nej		Rolling support / Rulleunderstøtning	Yes / Ja	
REACH / RoHS / REACH / RoHS	Yes / Ja		Applicable as curved belt / Egnet som kurvebånd	Yes / Ja	
Food - EU conformity / Fødevarer - EU	Yes / Ja		Troughable / Mulighed for trugform	No / Nej	
Food - FDA conformity / Fødevarer - FDA	Yes / Ja		Welding plate temperature / Svejsepladetemperatur	↑ 175°C ↓ 175°C	
Specifics / Særlige egenskaber	Conditionally oil resistant / Betinget oliebestandig		Dwell time / pressure / Holdetid / tryk	3 min / 2 bar	

Technical Data		Tekniske data
Total thickness / Samlet tykkelse	3 mm / 3 mm	
Weight per m² / Vægt pr. m²	3.2 kg/m² / 3,2 kg/m²	
Coefficient of friction (> steel) / Friktionskoefficient (> stål)	0.4 / 0,4	
Tensile force at 1% elongation / Trækraft ved 1% forlængelse	10 N/mm	
Minimum pulley diameter / Minimum valsediameter	50 mm	
Minimum pulley diameter - reverse flexing / Minimum valsediameter - modbøjning	80 mm	
Temperature range / Temperaturområde	-10°C to +80°C / -10°C til +80°C	
Maximum production width / Maksimal produktionsbredde	3000 mm	